



# 國喬石油化學股份有限公司

## 安全資料表

1/6

### 一、化學品與廠商資料

化學品名稱：甲苯 (Toluene)
其他名稱：---
建議用途及限制使用：航空汽油及高辛烷值的摻合料；苯、酚及己內醯胺；塗料、顏料、生膠、樹脂、大部分的油類、橡膠、乙烯有機細粉的溶劑；硝化纖維素漆的稀釋劑、沖淡劑；塑膠玩具和模型飛機的黏合溶劑；化學品（苯甲酸、苯甲基及苯醯基的衍生物、糖精、藥劑、染料、香料）；二異氰酸甲苯的來源（氨基甲酸乙酯樹脂）；爆炸物；甲苯磺酸鹽（清潔劑）；閃爍計數器物質
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：國喬石油化學股份有限公司；高雄市大社區興工路四號；07-3513911
緊急聯絡電話/傳真電話：07-3513911；07-3512038

### 二、危害辨識資料

化學品危害分類：易燃液體第2類；急毒性第4類（吞食）、皮膚腐蝕性/刺激第2類、嚴重眼睛損傷/眼睛刺激第2類、標的器官毒性第2類、水生環境危害（急性）第3類。
標示內容： 象徵符號：火焰、健康危害、驚嘆號 警 示 語：危險
危害警告訊息：液體和蒸汽高度易燃；吞食有害；造成皮膚刺激；造成眼睛刺激；可引起腎臟衰竭；對水生生物有害
危害防範措施：置容器於通風良好的地方；遠離引燃品—禁止抽煙；穿戴適當的防護衣物；避免與眼睛接觸
其他危害：--



### 三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：甲苯 (Toluene)
同義名稱：METHYLBENZENE、METHYLBENZOL、PHENYLMETHANE
化學文摘社登記號碼 (CAS NO.)：108-88-3
危害物質成分 (成分百分比)：100

### 四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法
吸 入：1. 救援前先採取適當措施以確保自身安全。2. 移走污染源或將患者移到空氣新鮮處。3. 若停止呼吸立即由受訓過的人施以人工呼吸；若心跳停止施行心肺復甦術。4. 立即就醫。



# 國喬石油化學股份有限公司

## 安全資料表

2/6

皮膚接觸：1. 立即緩和的刷掉或吸掉多餘的化學品。2. 用水和非摩擦性肥皂徹底但緩和的清洗。3. 在沖水中脫除所有污染的衣物、鞋子以及皮飾品(如錶帶、皮帶)。4. 若沖洗後仍有刺激感，立即就醫。5. 污染的衣鞋及皮製品需完全除污後才可再用或丟棄。
眼睛接觸：1. 立即緩和的刷掉或吸掉多餘的化學品。2. 立即將眼皮撐開，用緩和流動的溫水沖洗污染的眼睛至少 20 分鐘。3. 小心不要讓清洗的污水流入未受影響的眼睛。4. 立即就醫。
食入：1. 若患者即將或以喪失意識或痙攣，勿經口餵食任何東西。2. 不可催吐。3. 若患者意識清楚，讓其用水徹底漱口，並給患者喝下 240~300 毫升的水。4. 若患者即將或已經喪失意識，不可經口餵食任何東西，應保持呼吸道通暢、頭部放低。5. 若患者自發性嘔吐，讓其身體向前傾以減低吸入危險，並讓其漱口及反覆給水。6. 立即就醫。
最重要症狀及危害效應：蒸氣可能造成頭痛，疲勞、暈眩、眼花、麻木、噁心，抑制中樞神經系統。
對醫師之提示 若有誤食時，考慮給予洗胃。

### 五、滅火措施

適用滅火劑：化學乾粉、二氧化碳、酒精泡沫
滅火時可能遭遇之特殊危害：1. 其蒸氣和液體易燃，液體會累積電荷，蒸氣比空氣重會傳播至遠處，遇火源可能造成回火。2. 高溫會分解產生毒氣，火場中的容器可能會破裂、爆炸。
消防人員之特殊裝備及應注意事項： 1. 撤退並自安全距離或受保護的地點滅火。2. 位於上風處以避免危險的蒸氣和有毒的分解物。3. 滅火前先阻止溢漏，如果不能阻止溢漏且周圍無任何危險，讓火燒完，若沒有阻止溢漏而先行滅火，蒸氣會與空氣形成爆炸性混合物而再引燃。4. 隔離未著火物質且保護人員。5. 安全情況下將容器搬離火場。6. 以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器。7. 以水霧滅火可能無效，除非消防人員受過各種易燃液體之滅火訓練。8. 如果溢漏未引燃，噴水霧以分散蒸氣並保護試圖止漏的人員。9. 以水柱滅火無效。10. 大區域之大型火災，使用無人操作之水霧控制架或自動搖擺消防水瞄。11. 儘可能撤離火場並允許火燒完。12. 遠離貯槽。13. 貯槽安全閥已響起或因著火而變色時立即撤離。14. 未著特殊防護設備的人員不可進入。*消防人員必須配戴空氣呼吸器、消防衣、防護手套

### 六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1. 在污染區尚未完全清理乾淨前，限制人員接近該區。2. 確定清理工作是由受過訓練的人員負責。3. 穿戴適當的個人防護備。
環境注意事項：1. 對該區域進行通風換氣。2. 撲滅或除去所有發火源。3. 報告政府安全衛生與環保相關單位。4. 避免外洩物進入下水道或密閉的空間內。
清理方法：1. 不要碰觸外洩物。2. 在安全許可的情形下，設法阻止或減少溢漏。3. 用不會和外洩物反應的泥土、沙或類似穩定且不可燃的物質圍堵外洩物。4. 少量溢漏時，用不會和外洩物反應之吸收劑吸收。已污染的吸收劑和外洩物具有同樣的危害性，需置於加蓋並標示的適當容器裡。用水沖洗溢漏區域。5. 大量溢漏時：連絡消防、緊急處理單位及供應商以尋求協助。



# 國喬石油化學股份有限公司

## 安全資料表

3/6

### 七、安全處置及處理方法

處置：

1. 此物質是易燃性和毒性液体，處置時工程控制應運轉及善用個人防護設備；工作人員應受適當有關物質之危險性及安全使用法之訓練。
2. 除去所有發火源並遠離熱及不相容物。
3. 工作區應有"禁止抽煙"標誌。
4. 液體會累積電荷，考慮額外之設計以增加導電性。如所有桶槽、轉裝容器和管線都要接地，接地時必須接觸到裸金屬，輸送操作中應降低流速，增加操作時間，增加液体留在管線中之時間或低溫操作。
5. 當調配之操作不是在密閉系統進行時，確保調配的容器和接收的輸送設備和容器要等電位連接。
6. 空的桶槽、容器和管線可能仍有具危害性的殘留物，未清理前不得從事任何焊接、切割、鑽孔或其它熱的工作進行。
7. 桶槽或貯存容器可充填惰性氣體以減少火災和爆炸的危險。
8. 作業場所使用不產生火花的通風系統，設備應為防爆型。
9. 保持走道和出口暢通無阻。
10. 貯存區和大量操作的區域，考慮安裝溢漏和火災偵測系統及適當的自動消防系統或足夠且可用的緊急處理裝備。
11. 作業避免產生霧滴或蒸氣，在通風良好的指定區內操作並最小使用量，操作區與貯存區分開。
12. 必要時穿戴適當的個人防護設備以避免與此化學品或受污染的設備接觸。
13. 不要與不相容物一起使用(如強氧化劑)以免增加火災和爆炸的危險。
14. 使用相容物質製成的貯存容器，分裝時小心不要噴灑出來。
15. 不要以空氣或惰性氣體將液体自容器中加壓而輸送出來。
16. 除非調配區以耐火結構隔離，否則不要在貯存區進行調配工作。
17. 使用經認可的易燃性液体貯存容器和調配設備。
18. 不要將受污染的液体倒回原貯存容器。
19. 容器要標示，不使用時保持緊密並避免受損。

儲存：

1. 貯存在陰涼、乾燥、通風良好以及陽光無法直接照射的地方，遠離熱源、發火源及不相容物。
2. 貯存設備應以耐火材料構築。
3. 地板應以不滲透性材料構築以免自地板吸收。
4. 門口設斜坡或門檻或挖溝槽使洩漏物可排放至安全的地方。
5. 貯存區應標示清楚，無障礙物，並允許指定或受過訓的人員進入。
6. 貯存區與工作區應分開；遠離升降機、建築物、房間出口或主要通道貯存。
7. 貯存區附近應有適當的滅火器和清理溢漏設備。
8. 定期檢查貯存容器是否破損或溢漏。
9. 檢查所有新進容器是否適當標示並無破損。
10. 限量貯存。
11. 以相容物質製成的貯存容器裝溢漏物。
12. 貯桶接地並與其它設備等電位連接。
13. 貯存易燃液体的所有桶子應安裝釋壓閥和真空釋放閥。
14. 依化學品製造商或供應商所建議之貯存溫度貯存，必要時可安裝偵溫警報器，以警示溫度是否過高或過低。
15. 避免大量貯存於室內，儘可能貯存於隔離的防火建築。
16. 貯槽之排氣管應加裝滅焰器。
17. 貯槽須為地面貯槽，底部整個區域應封住以防滲漏，周圍須有能圍堵整個容量之防溢堤。

### 八、暴露預防措施

工程控制：1. 單獨使用不產生火花、接地的通風系統。2. 排氣口直接通到室外，並採取保護環境的重要措施。

3. 大量使用此物質時，可能需要局部排氣裝置和製程密閉。4. 供給充分新鮮空氣，以補充排氣系統抽出的空氣。

控 制 參 數



# 國喬石油化學股份有限公司

## 安全資料表

4/6

八小時日時量平均濃許濃度 (TWA)	短時間時量平均容許濃度 (STEL)	最高容許濃度 (CEILING)	生物指標
100ppm (皮膚)	125ppm (皮膚)	---	血液中甲苯 0.05mg/L 尿中鄰甲酚 0.5mg/L(B) 尿中每克肌酸酐馬尿酸 1.6g (B, Ns)
<b>個人防護設備</b> 呼吸防護：1. 500ppm 以下：含有有機蒸氣濾罐之化學濾罐式、動力型空氣淨化式、供氣式、自攜式呼吸防護具。 2. 未知濃度：正壓自攜式呼吸防護具、正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以正壓自攜式呼吸防護具。 3. 逃生：含有機蒸氣濾罐之氣體面罩·逃生型自攜式呼吸防護具。 手部防護：防滲手套以聚氯乙稀、Teflon、Viton、4H、Barricade、Responder 等為佳。 皮膚及身體防護：1. 連身式防護衣。2. 工作鞋。3. 工作區要有淋浴/沖眼設備。			

### 九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)：無色澄清液體	氣味：芳香族的特性味道
嗅覺閾值：0.16~37ppm(偵測)、1.9~69ppm (覺察)	熔點：-95°C
pH 值：N/A	沸點/沸點範圍：110.6°C
易燃性 (固體、氣體)：--	閃火點：4.4°C
分解溫度：--	測試方式：閉杯測試
自燃溫度：480°C	爆炸界線：1.2%~7.0%
蒸汽壓：22mmHg @ 20°C	蒸氣密度：3.1
密度：0.86	溶解度：54~58 mg/100ml(水)
辛醇/水分配係數 (log Kow)：2.73	揮發速度：2.24 (乙酸丁酯=1)

### 十、安定性及反應性

安定性：正常情況下安定
特殊狀況下可能之危害反應：1. 強氧化劑：增加火災和爆炸的危險。2. 甲苯和四氧化二氮的化合物：可能被不醇物起始爆炸。3. 硝酸：含硫酸的情況下會起激烈反應。4. 硫酸：放熱反應。 5. 過氯酸鹽：形成爆炸性的化合物。6. 二氧化硫：激烈反應，鐵或氯化鐵會加速反應進行。7. 硝基甲烷：形成敏感、易爆炸混合物。8. 六氟化鈾：激烈反應。
應避免之狀況：靜電、火焰、火花、熱及引火源。
應避免之物質：強氧化劑、四氧化二氮、硝酸、硫酸、過氯酸鹽、二氧化硫、硝基甲烷、六氟化鈾。
危害分解物：--



# 國喬石油化學股份有限公司

## 安全資料表

5/6

### 十一、毒性資料

暴露途徑：吸入、皮膚、食入、眼睛
症狀：刺激、昏睡、頭痛、疲勞暈眩、眼花、麻木、噁心、精神混亂、動作不協調、抑制中樞神經系統、無意識、皮膚炎
急毒性： 吸入：1. 蒸氣濃度約 50ppm：輕微嗜睡和頭痛；2. 50~100ppm：刺激鼻子、喉嚨和呼吸道；3. 約 100ppm：引起疲勞和暈眩；4. 超過 200ppm：引起之症狀與酒醉類似，眼花、麻木和輕微噁心；5. 超過 500ppm：引起精神混亂和不協調；6. 更高濃度(約 10000ppm)：更進一步抑制中樞神經系統，會導致無意識和死亡；更嚴重暴露可能引起腎臟衰竭。 皮膚：接觸初期可能引起溫和的刺激，長期接觸可能導致皮膚炎(皮膚乾、紅)。 眼睛：短暫(3-5分鐘)暴露於300ppm蒸氣或長時間(6-7小時)暴露於100ppm皆會引起輕微刺激。 食入：1. 自食入而吸收，產生抑制中樞神經，症狀如吸入所述。2. 可能引起吸入，那是食入或嘔吐時將物質吸入肺部，可能導致肺部刺激，肺部組織受損和死亡。 LD50(動物測試、吸收途徑)：<870mg/kg(大鼠，吞食) LC50(動物測試、吸收途徑)：6000ppm/6H(大鼠，吸入)
慢毒性或長期毒性：1. 神經系統：慢性中樞神經系統受損，記憶力喪失、睡眠不安、意志不集中和動作不協調。 2. 長期暴露可能影響聽力。3. 長期暴露於 200ppm 以下無明顯腎臟受損；500ppm 以下無肝臟影響。4. 引起皮膚炎(發紅、癢、乾燥)。5. 對懷孕 1~8 天的雌鼠以吸入劑量 1500mg/m <sup>3</sup> /24H 可造成胚胎中毒及不正常發育。6. IARC 將其列為 Group 3：無法判斷為人體致癌性。

### 十二、生態資料

生態毒性：LC50 (魚類)：7.3~22.8mg/l/96H EC50 (水生無脊椎動物)：-- 生物濃縮係數(BCF)：1.67~380
持久性及降解性： 1. 甲苯釋放至空氣中後，可經由光化作用產生氫氧基反應而被快速分解。 2. 半衰期可由 3 小時至 1 天不等，但一經雨水沖洗即可被清除。 3. 在各種不同的標準生物分解性試驗中發現，甲苯可以很快被分解。 4. 甲苯在魚體內及水中無脊椎動物體內無明顯的生物濃縮作用。 半衰期(空氣)：10~104 小時 半衰期(水表面)：96~528 小時 半衰期(地下水)：168~672 小時 半衰期(土壤)：96~528 小時



# 國喬石油化學股份有限公司

## 安全資料表

6/6

生物蓄積性：在大鼠實驗中，吸入 300ppm 後，其體內並無蓄積

土壤中的流動性：--

其他不良效應：--

### 十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：1. 參考相關法規處理。2. 依照倉儲條件貯存待處理之廢棄物。3. 可採用特定之焚化法處理。

### 十四、運送資料

聯合國編號：1294

聯合國運輸名稱：甲苯

運輸危害分類：第三類易燃液體

包裝分類：II

海洋污染物（是/否）：否

特殊運送方法及注意事項：--

### 十五、法規資料

適用法規：

職業安全衛生設施規則、有機溶劑中毒預防規則、道路交通安全規則、危害性化學品標示及通識規則、勞工作業場所容許暴露標準、事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準、公共危險品及可燃性高壓氣體暨安全管理辦法

### 十六、其他資料

參考文獻	工研院物質安全資料表範本
製表者單位	名稱 國喬石油化學股份有限公司
	地址 高雄市大社區興工路 4 號
	電話 07-3513911
製表人	職稱：副工程師 姓名（簽章）：汪怡婷
製表日期	102.11.1
備註	上述資料中「--」表示無該項資料或不適用。