



安全資料表 (SDS)

一、物品與廠商資料

物品名稱	苯乙烯-丁二烯聚合物	
物品編號	PS-302、PS-350K、B690、PS-350、PS-333、PS-316、PS-350S、PS-350HF	
製造商或供應商名稱、 地址、電話	名稱	國亨化學股份有限公司
	地址	高雄市路竹區長興路 66 號
	電話	07-6967135
緊急聯絡電話/傳真電話	07-6967135 / 07-6961748	

二、危害辨識資料

最重要危 害與效 應	健康危害效應	無
	環境影響	無
	物理性及化學性危害	無
	特殊危害	無

三、成分辨識資料

混合物：

中英文名稱	聚苯乙烯 (Polystyrene)	
同義名稱	PS	
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	9003-55-8	
成分百分比	PS 樹脂>96%(添加劑≤4%)	
無危害性不純物		

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法	
吸 入	1. 立即移除污染源或將患者移至新鮮空氣處。 2. 即刻送醫。
皮膚接觸	1. 用水及非摩擦性肥皂清洗污染部位 2. 沖洗後，若仍有刺激感，需立即送醫。
眼睛接觸	1. 立即撐開眼皮，並用溫水緩和沖洗 10 分鐘以上。 2. 沖洗時污水勿感染未受污染之眼睛。 3. 沖洗後，若仍有刺激感需即刻就醫。
吞 食	1. 用水清洗患者口腔。 2. 即刻送醫



安全資料表 (SDS)

最重要症狀及危害效應	無
對急救人員之防護	無
對醫師之提示	無

五、滅火措施

適用滅火劑	水、水霧
滅火時可能遭遇之特殊危害	無
特殊滅火程序	移除可燃物
消防人員之特殊防護裝備	使用供氧式呼吸防護具

六、洩漏處理方法

個人應注意事項	1. 限制人員進入，直至完全清淨為止。 2. 僅由受過訓練之人員，負責清理之工作。 3. 配戴適合之個人防護具。
環境注意事項	為防止鳥類或魚類由排水系統中攝食，須徹底回收
清理方法	回收或廢棄

七、安全處置及處理方法

處置	操作處所須嚴禁煙火，做好整理整頓以避免粉塵累積。為防止塵爆，空氣輸送管路、袋濾器及儲槽須加裝靜電消除裝置並確實接地。袋濾器之濾材採導電性材質。
儲存	存放於陰涼處所，避免直射陽光、雨淋及急遽之溫差。儲存處嚴禁煙火。

八、暴露預防措施

工程控制			
控 制 參 數			
八小時日時量平均濃 許濃度 (TWA)	短時間時量平均容許濃 度 (STEL)	最高容許濃度 (CEILING)	生物指標
---	---	---	---
個人防護設備			
呼吸防護	清洗成型機時使用防毒面具。		



安全資料表 (SDS)

手部防護	接觸熔膠時使用皮手套。		
眼睛防護	平時使用安全眼鏡，清洗成型機時使用護目鏡。		
皮膚及身體防護	--		
衛生措施	--		

九、物理及化學性質

物質狀態	玻璃狀或軟之泡沫狀	形狀	固體
顏色	乳白色	氣味	無味
pH 值	N/A	沸點/沸點範圍	--
分析溫度	--	閃火點	350°C
揮發速度	--	爆炸界線	15g/m ³
自燃溫度	427 °C	蒸氣密度	--
蒸汽壓	--	水中溶解度	不溶
密度(空氣=1)	1.04-1.13		

十、安定性及反應性

安定性	依一般操作及儲存程序時，安定性佳。
危害分解物	CO、SM

十一、毒性資料

刺激性	受熱或燃燒之 PS 的薰煙會刺激鼻、喉嚨及費。這些薰煙含有一氧化碳、苯乙烯及其他化合物，濃度高時會引想神經系統，造成頭痛、頭暈、噁心及嘔吐等症狀，嚴重會喪失意識甚至死亡。
-----	---

十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈：為防止被海洋生物或鳥類攝食，嚴禁丟棄至海洋或水域。
--

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法
適當之焚化爐燃燒或掩埋法。
不適當之焚化爐可能會產生有毒氣體如 CO、SM



安全資料表 (SDS)

十四、運送資料

國際運送規定：

- 避免受潮、包裝不要受損。
- 包裝若受損，則造成膠粒掉落，容易造成滑倒事件發生。 運送方式：產品在內陸輸送時適合海運與空運輸送。

十五、法規資料

適用法規：危害性化學品標示及通識規則；廢棄物清理法；道路交通安全規則；所在地相關法律條文

十六、其他資料

製表者單位	名稱	國亨化學股份有限公司
	地址	高雄市路竹區長興路 66 號
	電話	07-6967135
製表人	職稱：工環課長	姓名（簽章）：蔡彥書
製表日期	2025.07.01	
備註	上述資料中「--」表示無該項資料或不適用。	